QUO-013215 Vito Automatik mit UrbanJet+

QUO-013215



VERFÜGBARKEIT

In Planung

LIEFERTERMIN

03/2027

Fahrzeug

Hersteller	Mercedes-Benz
Typ	Vito Base 114 CDI 3,1 t Automatik
Leistung	100 kW (136 PS)

Hochdruckaggregat

Bezeichnung	HD-Spülgerät UrbanJet Plus
Pumpe	Speck
Leistung	140 bar 67 l/min
Motor	Kubota

KaRo®
Rohrreinigungs-Technologie

Weitere Fahrzeugbilder









Hochdruckaggregat

Bezeichnung
HD-Spülgerät UrbanJet Plus

Pumpe
Speck

Leistung
140 bar 67 l/min

Motor
Kubota

Fahrzeugbeschreibung

Mercedes-Benz Vito Base 114 CDI 3,1 t Automatik Motorleistung: 100 kW (136 PS) 2 Schiebetüren, Automatik, ohne AHK Zul. Gesamtgewicht: 3.100 kg Bodenausbau Verkleidung des Holzfussbodens mit Alu-Riffelblechen inkl. kpl. Überbau des Türeinstieges auf Beifahrerseite Seitenwände mit Kunststoff-Platten, Zwischenbereiche sind gedämmt Dachausbau mit Kunststoff-Platten und Dämmung Beleuchtung Laderaumbeleuchtung mit LED-Leuchten,in Heckklappe integrierte LED-Leuchten zur Umfeldausleuchtung Standheizung mit Zusatzausströmer zum Fahrerhaus Einbauregal in Türeinstieg Beifahrerseite eingebautes Holzregal mit diversen Fächern, zur Aufnahme von Spiralmaschinen (Trommel und/oder Koffermaschine) und Spiralkörben. Verkleidung der Metallregalrückwand im unteren Bereich mit Aluriffelblech, Anbringung einer Verzurrschiene mit verstellbaren Halterungen an der Rückseite. Garantie: 2 Jahre, bei durchgeführten Wartungen im Rahmen des WartungsplanesIrrtümer vorbehalten, Details siehe separates Fahrzeugangebot, Ausstattung auf Fotos kann von tatsächlicher Ausführung abweichen

KaRo®
Rohrreinigungs-Technologie

Hochdruckaggregat

HD-Spülgerät UrbanJet Plus mit Kubota-Diesel-Motor 18,5 kW; Speck Pumpe 140 bar 67 l/min; schwenkbare HD-Haspel mit 80 m Schlauch; Antrieb Kubota 18,5 kW (25 PS) - Dieselmotor, mit elektrischem Anlasser, Wasserkühlung, Lichtmaschine, mit separater Batterie und Anschluss am Kraftstofftank des Fahrzeugs. Hochdruck-Pumpe Speck NP 25, 3-Kolbenpumpe, 140 bar - 67 l/min, mit durchsichtigem Wasserfilter, Glyzerin-Manometer und Druckregelautomat Speck ULH 262 Schlauchhaspel Zufuhrhaspel mit hydraulischem Antrieb und 80 m Hochdruckschlauch DN 13,3, ausschwenkbar Wasserzufuhrhaspel mit 30 m Zufuhrschlauch NW 19, manueller Antrieb Bedienfeld mit Zündschloß, Betriebsstundenzähler, Bedientasten für Druckregelung, Wassermangelanzeige und Not-Aus-Taste Fernbedienung Funkfernbedienung RioMote 7-Kanal für hochwertige Anlage mit hoher Reichweite bestehend aus: Empfänger, Sender mit Umhängegurt und 2 Akkus mit Ladegerät Wasserbehälter 2 x 300 Liter mit Zulauf, Geka-Anschluß, Absperrhahn und Überlauf weitere Ausstattung Düsen-Set ½" Eco 2, (beinhaltet 8 verschiedene Düsen inkl. Stocherdüse, Granatdüse, Ausspritzdüse, Rotierdüse und weitere) ; 1 Standarddüse blind 1 Standarddüse offen ; Absauginjektor ½" ab 40 l/min; Garantie: 2 Jahre (bei durchgeführten Wartungen im Rahmen des Wartungsplanes) Irrtümer vorbehalten, Details siehe separates Fahrzeugangebot

RECHTLICHER HINWEIS

Wichtiger Hinweis: dieses Dokument wurde automatisiert erstellt, stellt einen Vorschlag dar und ersetzt nicht unser obligatorisches Angebot. Abweichungen hinsichtlich Ausführung, Leistungsumfang, technischer Daten und Lieferzeit sind möglich. Irrtümer und Fehler sind vorbehalten. Ausschließlich das von uns nach Ihrer Anfrage schriftlich abgegebene Angebot unter Angabe der Gültigkeitsdauer ist für den Lieferumfang und alle vertraglichen Vereinbarungen maßgeblich.